



## TÁJÉKOZTATÓ

a védősisak rendeltetésszerű használatához

Az eszköz megnevezése: Védősisak

Név, cikkszám: S 17/27

**Madal Bal rendelési szám: 6171**

Alapanyag: Könnyű polietilén anyagból sisak, hat ponton rögzített műanyag fejkosárral.


CE jelzés: A terméket egy arra feljogosított notifikációs számmal rendelkező szervezet vette kémiai és fizikai vizsgálat alá az EU szabványok alapján.

A sisakon található CE jelzés igazolja, hogy a termék megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/CEE sz. európai irányelv alapvető követelményeinek.

Védelmi képesség: EN 397 - mechanikai követelmények szerint.

A védőeszköz a fej beütésének veszélye, valamint maximum 5,0 kN erőhatással rendelkező eső, zuhanó tárgyak ütőhatása ellen véd. Elektromos szigetelő tulajdonsága folytán viselőjét legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű villamos vezeték rövid idejű, véletlen (balesetszerű) érintése esetén megvédi. A védősisak – 30 C-ig használható.

Védelmi fokozata: nagy védelmi képesség.



- Mechanikai védelem

Származási hely: Németország

EU-n belüli forgalmazó: Cerva Export-Import a.s., „C”, Csehország  
Na Radosti 419, Praha 5 – Zlicín 155 21

Formai kialakítás: Ellenzős, esőcsatornás kivitelű, két oldalt szellőzőnyílásokkal ellátott, polietilén alapanyagú sisakhéjban helyezkedik el a 6 ponton felfüggesztett műanyag fejkosár. A fejbőség és a boltozati magasság a fejméretnek megfelelően állítható. Méret: 52-59 cm. Tömeg: 310 g. Az eltérő cikkszámok különböző színű sisakhéjra utalnak: 6171 – fehér, 6172 – sárga, 6173 – zöld, 6174 – kék, 6175 – piros, 6176 – narancssárga.

Ellenőrzés: Minden használatbavétel előtt ellenőrizni kell a védősisak állapotát kívül és belül egyaránt. Sérülés vagy elhasználódás jeleinek észlelésekor a fejjvédőt le kell selejtezni. Az erős ütést elszenvedett védősisakot nem szabad tovább használni.

Figyelem: A védősisakon végrehajtott mindenfajta változtatás tiltott, mivel csökkentheti a védőképességet. Óvni kell éles eszközök hatásaitól. Matricák felragasztása, illetve a védősisak átfestése károsíthatja a fejjvédő bevonatát. A megfelelő védelmet a védősisak csak a fejre való szoros felhelyezés és rögzítés mellett biztosítja.

Tisztítás, tárolás: A védősisakot tiszta vagy enyhén mosószeres vízzel lehet tisztítani, majd puha textíliával szárazra kell törölni. A terméket + 5 és 40 C közötti hőmérsékleten, direkt hőforrástól, fénytől és oldószerektől távol, száraz szellős, hűvös helyen kell tárolni.

A védősisak élettartamát sok tényező befolyásolja (hideghatás, meleghatás, napsütés, a használat gyakorisága, stb.) A várható élettartam - a sérülés lehetőségének figyelmen kívül hagyásával - rendeltetésszerű használat és tárolás mellett a gyártástól számított max. 5 év.

A biztonsági vizsgálati jelet a termék forgalmazása előtt a védőeszközön kell maradandóan elhelyezni.